



连接器系列：M12
类型：公
编码：S,T
装配方式：锁螺丝
安装类型：前锁
产品编号：M12-X**-ST0-M03-BQ*-XXX
X:A,B,C,D Coding(A,B,C,D扣)
**:03,04(Pin数)
*:1=M16X1.5 2=PG9,...

XXX:050=0.5M,100=1M,10M=10M...(Length长度)



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术参数 Technical Data

标准 Standard	IEC61076-2-111
工作温度 Ambient Temperatur	-25°C~+80°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact Resistance	≤10mΩ
防护等级 IP Class	IP67
机械寿命 Mating Endurance	>100 Mating Cycles

材质说明 Material Data

胶芯材料 Connector Carriers	PA
接触端子 Connector Contacts	Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金
螺母/螺丝 Connector Nut/Screw	Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍
密封胶圈 Seal/O-Ring	FKM 氟橡胶
屏蔽 Shielding	Unshielded 非屏蔽
连接方式 Contacts Termination	Crimping Type 压接式

电气参数&机械参数 Electrical Data & Mechanical Date

M12 母头成型式线缆，S&T-
Coding直头