

M8 Y型分配器，公-公-母

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 连接器系列 Connector Series: M8

| | |
|---|---|
| 类型 Gender | Male 公 |
| 编码 Coding | A，B |
| 装配方式 Locking Type | Fix Screw 锁螺丝 |
| 安装类型 Mounting Type | Y-Splitter Y型分配器 |
| 产品编码 Part No | M08-A**-ST0-M02-BFM |

## 技术参数 Technical Data

| | |
|---|---|
| 标准 Standard | IEC61076 |
| 工作温度 Ambient Temperatur | -25℃~+80℃ |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ |
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤5mΩ |
| 防护等级 IP Class | IP67 |

| | |
|---|---|
| 机械寿命 Mating Endurance | >100 Mating Cycles |


## 材质说明 Material Data

| | |
|---|---|
| 胶芯材料 Connector Carriers | PA,PU |
| 接触端子 Connector Contacts | Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金 |
| 螺母/螺丝 Connector Nut/Screw | Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍 |
| 屏蔽 Shielding | Shielded 屏蔽/Unshielded 非屏蔽 |
| 连接器外模 Connector Overmold | TPU |

## 电气参数&机械参数 Electrical Data & Mechanical Date

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pin数 Contacts Pin [Pins] | 3 | 4 | 5 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 3 | 3 | 3 |
| 电压 Voltage AC/DC [V] | 50/60 | 50/60 | 30/30 |
| 接线范围 Wire Range [AWG/mm²] | 24/0.25 | 24/0.25 | 24/0.25 |

## 尺寸图



## 适配产品



M08-X**-ST0-F02-BC*-XXX



M08-X**-RA0-F02-BC*-XXX



M08-X**-ST0-F02-BV*-XXX




M08-X**-ST0-F02-BFM



M08-X**-ST0-F02-BQ3-XXX



M08-X**-ST0-F02-BH2-XXX



M08-X**-ST0-F02-BQ4-XXX



M08-X**-ST0-F02-BQ3



M08-X**-ST0-F02-BH2



M08-X**-ST0-F02-BQ4



M08-X**-ST0-F01-BQ3



M08-X**-ST0-F01-BH2







M08-X**-ST0-F01-BQ4

M08-X**-ST1-F01-BQ3

M08-X**-RA1-F01-BQ3



M08-X**-ST0-F04-PS1



M08-X**-ST2-F04-ZS1