


额定电流: 10A

额定电压: 300V

使用线径: 28-16AWG

间距:3.5mm

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	50	300
额定电流 Rated Current [A]	10	10	10
接线范围 Wire Range [AWG]		28-16	
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand		1.6KV	

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	160	160	320
额定电流 Rated Current [A]	10	10	10
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-1.5

材料 Material


绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated


一般参数 Other Date


间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	3.5/02-24
剥线长度 Stripping Length [mm]	10-12
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+105
焊接方式 Soldering method	Wave soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	0.4*0.8
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.2


尺寸图

PCB开孔图


2.10
2.30


3.25
3.50
0.40
3.50(XX−1)
3.50XX+1.50


12.70
15.30
17.95(REF)
0.80
3.10
5.50
11.20
3.00


3.50(XX−1)
3.25
3.50
φ1.20
5.50
3.10
P.C.B. LAYOUT